


Kayati, s.L.

www.kayati.com

FABRICA DEMOLEDORES NO EXPLOSIVOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD A LA HORA DE MANIPULAR EL MATERIAL EXPANSIVO



PROTEGER LOS OJOS LLEVANDO GAFAS DE SEGURIDAD DE CALIDAD. ESTE ES UN PRODUCTO ALTAMENTE ALCALINO. SI EL PRODUCTO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS, ACLARAR LOS OJOS CON AGUA ABUNDANTE DE FORMA INMEDIATA Y CONSULTAR CON EL OFTALMOLOGO.



LLEVAR SIEMPRE GANTES DE GOMA PARA PROTEGER LA PIEL DE LA EXPOSICION AL PRODUCTO. SI EL PRODUCTO ENTRARA EN CONTACTO CON CON LA PIEL, ACLARAR CON AGUA, LAVAR CON JABON Y ACLARAR. SI LA IRRITACION PERSISTE, CONSULTAR CON EL ESPECIALISTA



LLEVAR SIEMPRE UNA MASCARA APROPIADA A LA HORA DE MEZCLAR Y APLICAR EL PRODUCTO LA INHALACIÓN E INGESTIÓN DE ESTE PRODUCTO PRODUCE LOS MISMOS SISTEMAS QUE SI FUERA CEMENTO O CAL. PROHIBIDO COMER , BEBER O FUMAR DURANTE LA MEZCLA Y MANIPULACIÓN. QUITAR LA ROPA UTILIZADA DURANTE EL PROCESO DE EXPOSICIÓN AL MATERIAL



EVITAR EL MIRAR DIRECTAMENTE AL AGUJERO DONDE SE HA APLICADO EL PRODUCTO DURANTE DIEZ HORAS YA QUE PODRIA OCURRIR UNA SACUDIDA O SALIDA SUBITA DEL MATERIAL. DICHA SACUDIDA ES EL RESULTADO DE UN USO INDEBIDO DEL PRODUCTO. PARA EVITAR DICHAS SACUDIDAS HAY QUE LLEVAR A CABO SIEMPRE UN SEGUIMIENTO DE LAS FORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS, UNA SACUDIDA PODRIA OCASIONARSE ENTRE 3 Ó MAS VECES . EVITAR ACERCARSE AL AREA AFECTADA. OBSERVAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES RECOMENDADEAS

CONSEJOS PRACTICOS

1. LA TEMPERATURA CONSTANTE DETERMINARA EL DIAMETRO CORRECTO DEL AGUJERO
2. HAY QUE USAR SIEMPRE AGUA LIMPIA Y FRIA.
3. ES NECESRIO UTILIZAR GANTES DE SEGURIDAD Y MASCARILLA A LA HORA DE MANIPULAR EL MATERIAL
4. NO HAY QUE MIRAR DIRECTAMENTE AL AGUJERO CARGADO
5. MANTENERSE ALEJADO DEL AGUJERO CARGADO DURANTE 10 HORAS
6. ES NECESARIO USAR LAS MEDIDAS ADECUADAS DE DIÁMETRO DE AGUJERO EN CADA APLICACION
7. ALMACENAR EL PRODUCTO SIN HUMEDADES
8. NUNCA APLICAR EL PRODUCTO CON OTROS FINES QUE NO SEAN LA RUPTURA DE ROCA O CEMENTO